

UrbanJet (swiss edition*)

Durch seine kompakte Bauweise und das geringe Gewicht kann der UrbanJet in fast alle Kleintransporter eingebaut werden. Vorbildliche Bedienungsfreundlichkeit beweist die ergonomische Anordnung aller Bedienelemente: so sind Haspeln und Schaltkasten in Arbeitshöhe montiert. Mit einem geringen Gewicht eignet sich der neue UrbanJet für die meisten kompakten Vans der 3,5 t-Klasse (zum Beispiel VW Transporter, Ford Transit, Opel Movano, MB Vito).

Funktionen:

- Bedienung: Rioned eControl+ mit Warnleuchten, Betriebsstundenzähler und Wartungsintervalle
- Hochdruckhaspel: schwenkbar, hydraulischer Antrieb, mit Freilauffunktion
- Gasregulierung, Pumpe an/ aus, Notaus, Motorstart und Stopp
- Elektrische Wasserniveauregulierung
- Hydrant-Anschluss

Technische Daten:

- Rohrdurchmesser: max. 350 mm
- Motor: Kubota D1105 Diesel (Leistung: 18.5 kW / 25 PS)
- Pumpe: Rioned / Speck 140 bar / 60l/min
- Pumpenschutz: Wassermangelsicherung mit Bypass
- Druckregler: Typ Speck, mit automatischem Bypass
- Wasserbehälter: 2 x 300 liter (600 liter insgesamt)
- Brennstoffbehälter: 30 liter
- Füllhaspel: 35 Meter NW 19
- Hochdruckschlauch: 80 Meter N13 (1/2")
- Funkfernbedienung: RioMote 7-kanalige Funkfernbedienung (Gasregulierung, Pumpe an/aus, Notaus)
- Gewicht: >440 kg
- Abmessungen: (LxBxH) 1'305 x 1'240 x 1'195 mm
- Düsen: 2 x 1/2" (1 x offen, 1 x blind)
- Farbe: Abdeckungen blau, Metallgestell schwarz
- RioPulse Pulsator-System
- Set mit HD-Pistole



Einbau vor Ort möglich

Artikel-Nr.	Leistung	Antrieb	Pumpe	Schlauch	Wasserbehälter
21.096.011.xxx*	140 bar / 60 Liter	Kubota D1105, Diesel, 18.5 kW (25 PS)	Speck	60 m x NW 13	2 x 300 Liter
09.207.000.000	RioMote 7 Kanal Funkfernbedienung (statt 5-Kanal-System) inklusive „an/aus“ Dieselmotor				
09.005.096.200	Elektronische Wasserstands-Anzeige				
09.074.096.000	Hydrant-Anschluss Storz-Kupplung NOK 81 und Wasserfilter auf dem Wasserbehälter				
09.161.096.000	mechanischer Freilaufriegel HD-Haspel				
09.010.000.000	80 m x NW13 HD-Schlauch statt 60 m x NW13				
09.210.000.000	Set aus HP Pistole, Stahlrohr 850 mm und Zerstäuber				
09.039.096.000	RioPulse Pulsator-System				

Qualität braucht Leidenschaft

Optionen:

09.023.096.000	Einbau ins Fahrzeug
09.167.000.000	RIOMOTE Haspel mit 50 m Antennenkabel und Antenne
09.009.096.000	2 x 400 Liter-Wasserbehälter statt Standard 2 x 300 Liter Wasserbehälter
09.133.096.000	4 X 300 Liter-Wasserbehälter anstatt 2 x 300 Liter
09.006.096.000	Absauginjektor montiert auf Wasserbehälter mit 10 Meter Ansaugschlauch und extra Wasserfilter
09.144.000.000	Profi Ansaugfilter statt Standard-Ansaugfilter (nur in Verbindung mit Option 09.006.095.000)
09.062.096.000	Anti-Frizz-System inkl. 30 lt - Tank
09.014.096.000	Füllhaspel umgebaut als zweite handbediente HD-Haspel (manuell), ohne HD-Schlauch
09.134.000.000	Arbeitsleuchte auf Magnetfuss, inkl. 3 Meter Stromkabel und 12V Anschluss
09.095.096.000	Benzinverbindung zum Wagen anstatt 30 l Benzintank
07.095.096.000	Ersatzteil-Kit-Benzinverbindung anstatt 30 l Tank
09.022.096.000	Kunststoff in abweichender Farbe (Standardfarbe: Blau - RAL Code 5010)


Zusatz Beschaffung:

Artikel-Nr.	Beschreibung	DN	Innen Ø	Aussen Ø	Länge	BD/ PD
485040	Gummi Spülschlauch, Stahldrahtgeflecht (1 SN)	12	12.7	20.7	80 m	250/ 625
731651	Wasserschlauch	19	19.0	26.0	40 m	12/ 36

Passende Spülschläuche


Hochdruckschlauch

Artikel-Nr.	Beschrieb	Farbe	NW	Aussen-DN
25.013.053.303	Rioned MaxFlow, 50 m	Schwarz	13 mm / 1/2"	20.5 mm
25.013.063.303	Rioned MaxFlow, 60 m	Schwarz	13 mm / 1/2"	20.5 mm



Kunststoff-Hochdruckschlauch

Artikel-Nr.	Beschrieb	Farbe	NW	Aussen-DN
	<ul style="list-style-type: none">- Kunststoff-Spülschlauch ECO 250 HD mit 2 Polyestergeflechten- Hohe Zugfestigkeit- Robust, flexibel, leicht- 25% höherer Wasserdurchsatz als Gummi-Spülschlauch- Der Schlauch wird konfektioniert geliefert- Seele: Thermoplastisches Polymer- Einlage: 2 Geflechte aus synthetischer Faser- Decke: Polyurethan- Beschriftung ECOLOGY 250 HD- Betriebsdruck: 250 bar			
ECO250HD-08/40	ECO250HD - 40 m	Rot	13 mm / 1/2"	22.2 mm
ECO250HD-08/60	ECO250HD - 60 m	Rot	13 mm / 1/2"	22.2 mm



Füllschlauch

Artikel-Nr.	Beschrieb	Farbe	NW	Aussen-DN
42.101.019.035	Füllschlauch, 35 m	Rot / Grau	19 mm	-

